




A3038. КАНТОВАТЕЛЬ ТУРБОКОМПРЕССОРА 6ТК

НАЗНАЧЕНИЕ

Кантователь предназначен для вращения закреплённого на нём турбокомпрессора при выполнении операций по его разборке, ремонту и сборке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод кантователя	механический
Тип привода	электрический с регулируемой частотой вращения, реверсивный
Частота вращения поворотной рамы кантователя, мин ⁻¹	1,3
Тип мотор - редуктора	двухступенчатый червячный
Электроснабжение	трёхфазная сеть с нулевым проводом
Напряжение (В)	380
Частота (Гц)	50
Установленная мощность (кВт, не более):	0,5
Максимальный вес устанавливаемого груза (кг)	500
Габаритные размеры (мм, не более)	
длина	840
ширина	1620
высота	1515
Масса (кг, не более)	225

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Кантователь	1
Болты фундаментные М 20х300 (комплект)	4
Эксплуатационные документы и запасные части на комплектующие изделия (комплект)	1
Руководство по эксплуатации А3038.00.00 РЭ	1